

## CRAWLER EXCAVATOR

### بیل مکانیکی چرخ زنجیری

#### CE225

- ♦ مجهز به موتور پر قدرت Cummins
- ♦ پمپ اصلی Kawasaki اورجینال
- ♦ شیر کنترل (Germany) In Line
- ♦ سوپینگ موتور Kawasaki اورجینال
- ♦ شاسی و باکت سخت کاری شده
- ♦ کابین لوکس Fops, Rops, عایق صدا و گرد و غبار
- ♦ مانیتور دیجیتال برای کنترل ادوات
- ♦ بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ
- ♦ سیستم لوله کشی جهت نصب چکش
- ♦ سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C



#### مشخصات عمومی

وزن کاری (kg)	22000
میزان بارگیری باکت (m <sup>3</sup> )	1
عمق حفاری (mm)	6707
سرعت حرکت دورانی سوپینگ (mm)	12
سرعت حرکت خرگوشی (km/h)	5.5
سرعت حرکت لاک پشتی (km/h)	3
ماکزیمم حرکت بر روی شیب	30 (70%)
باتری	۲ عدد اتمیک (خشک)
ظرفیت تانک سوخت (لیتر)	400
ظرفیت تانک روغن موتور (لیتر)	24

#### ابعاد

طول×عرض×ارتفاع (mm)	9520X2990X3030
عرض زنجیر (mm)	600

#### قوای محرکه (موتور)

مدل موتور	Cummins 6BTAA5.9
نوع	پاشش مستقیم، توربو شارژ انژکتوری
قدرت موتور (hp) / تعداد سیلندر	6 / 150

#### مشخصات سیستم هیدرولیک

پمپ اصلی	Kawasaki (PNM)
نوع پمپ اصلی	دو بیل، بیستونی، دبی متغیر
نوع پمپ پابلوت	دنده ای تک مرحله ای
سوپینگ موتور	Kawasaki (PNM)
نوع سوپینگ موتور	هیدرو موتور محوری بیستونی با گیربکس کاهنده
شیر کنترل	In Line - Germany
نوع شیر کنترل	کنترل هیدرولیکی پابلوت
هیدرو موتور حرکت	Hyundai

#### کابین

مشخصات کابین	کابین لوکس، Fops/Rops، عایق صدا و گرد و غبار
A/C	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
استاندارد صوتی (آلاینده صوتی)	<75 DB
سیستم کنترل ادوات	تک لیور (دسته جوی استیک)
مانیتور و LCD	دیجیتال جهت کنترل ادوات
صندلی	ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم

#### سایر مشخصات

سیستم لوله کشی جهت نصب چکش	سیستم لوله کشی جهت نصب چکش
بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ	بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ

